

**Выключатель автоматический быстродействующий ВАБ-206/10.
Основные технические характеристики.**

Наименование параметра	ВАБ-206-4000/10-Л	ВАБ-206-5000/10-Л	ВАБ-206-6300/10-Л	ВАБ-206-4000/10-К	ВАБ-206-5000/10-К
	Значение параметра				
1 Исполнение	неполяризованный			поляризованный	
2 Номинальное напряжение главной цепи, В	1050				
3 Наибольшее рабочее напряжение, В	1200				
4 Род тока главной цепи		постоянный			
5 Номинальный ток, А	4000	5000	6300	4000	4000
6 Допустимые перегрузки - в течение 15 мин один раз в 2 ч при времени усреднения 2 ч; - в течение 2 мин один раз в 1 ч при времени усреднения 1 ч; - циклическая, в течение 60 с; - циклическая, в течение 15 с; - циклическая, в течение 10 с;	5000 6000 7000 8000 10000	6250 7500 8750 10000 12500	7875 9450 11025 12600 15750	5000 6000 7000 8000 10000	6250 7500 8750 10000 12500
7 Пределы токов уставки, А	от 1500 до 5000; от 3000 до 7000; от 5000 до 9000; от 7000 до 15000.			< 1500	
8 Отключающая способность, А	90000				
9 Собственное время размыкания, с, не более	0,006			0,006	
10 Номинальное напряжение цепей управления, В	110 или 220 постоянного тока; 220 переменного тока				
11 Диапазон изменения напряжения цепи управления, при котором обеспечивается надежное включение и отключение выключателя, %, по отношению к номинальному напряжению	от 80 до 110				
12 Масса выключателя без станции управления, кг, не более	115	120	125	115	125